



## Quinn DELIGARD

Numéro d'article 37215



Largeur	140 cm
Poids	675 g/m <sup>2</sup>
Rapport	hauteur env. 4 cm, largeur env. 3,5 cm
Composition	Enduction utile 100% Polyester
Non Feu	DIN EN 1021 Teil 1, DIN EN 1021 Teil 2, BS 5852 Crib 5, IMO Res. A652 (16), NFPA 260, CATB 117, , TRANSLATE FR: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.
Solidité à la lumière	5-6
Dégorgement au frottement DIN EN ISO 105-X12	sec: note 4, humide: note 4-5
Résistance à l'abrasion Martindale DIN EN ISO 12947-2 DIN EN 14465-2006	40000
Pilling DIN EN ISO 12945-2	note 5 pour 2000 tours
Résistance au mouillage de la surface DIN EN 24920	note: 4-5
Essai de résistance à la pression hydrostatique DIN EN 20811	41 mbar
Entretien	voir les instructions de nettoyage pour les DELIGARD

Toutes les données techniques ci-dessus sont des valeurs moyennes qui décrivent uniquement les caractéristiques techniques et la composition chimique de la marchandise livrée. Aucune garantie n'est donnée.