

jemo

7044.01 - 7044.21



binder

upholstery

03

vinyl

description

son aspect et sa structure ressemblent à un tissu textile raffiné

composition

enduction vinylique, tricot polyester/coton

largeur

± 140 cm, ± 55 inches

poids

backing: ± 110 gr/m², ± 5 oz/yd¹

coating: ± 690 gr/m², ± 31 oz/yd¹

épaisseur

1.1 mm, 0.04 inches

longueur du rouleau

± 20 meter, ± 22 yards

non feu

EN 1021/1-2

BS 5852, crib 5

NF P 92/503-507, M2

DIN 4102, B2

IMO 2010 FTP, part 8

UNI 9175, classe 1

Cal TB 117-2013

NF D60-013 (AM18)

NFPA 260, class 1

résistance à l'abrasion

ISO 12947-2

> 125.000 rubs martindale

ASTM D4157

50.000 double rubs wyzenbeek

résistance au frottement

ISO 105-X12

humide 5 / sèche 5 (échelle 1-5)

AATCC 8

humide 4-5 / sèche 4 (échelle 1-5)

solidité lumière

ISO 105-B02

7-8 (échelle 1-8)

AATCC 16.3: 40 hours

5 (échelle 1-5)

résistance à l'urine

bonne

résistance au sebum

bonne

résistance à la traction

ISO 1421

longueur 475 N / largeur 320 N

ASTM D5034

chaîne 113 lbs / trame 90 lbs

résistance à la flexion

ISO 5402


> 20.000




vinyl 
COMMITTED TO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

jemo


7044.01 - 7044.21




7044.01




7044.02




7044.03




7044.04




7044.05



7044.06



7044.07




7044.08




7044.09




7044.10




7044.11




7044.12




7044.13




7044.14



7044.15




7044.16




7044.17




7044.18



7044.19



7044.20



7044.21