abitex

fireproof

imo-med

aida
04037

— AIDA
Presago il core della tua
condanna, In questa
tomba che per te s'apriva
Io penetrai furtiva...
E qui lontana da ogni
umano sguardo.
Nelle tue braccia
desiai morire.

— RADAMÉS
Morir! Sì pura e bella!
Morir per me d'amore...
Degli anni tuoi nel fiore
Fuggir la vita!
T'avea il cielo per l'amor
creata,
Ed io t'uccido
per averti amata!
No, non morrai!
Troppo t'amai!
Troppo sei bella!

— AIDA
My heart forboded this
thy dreadful sentence,
And to this tomb that
shuts on thee its portal
I crept unseen by mortal.
Here from all where none
can behold us,
Clasped in thy arms
I resolved to perish.

— RADAMÉS
To perish! so pure and lovely!
To die, thine own self
dooming, In all thy
beauty blooming,
Fade thus forever!
Thou whom the heav'n
only for love created
But to destroy thee was
my love then fated!
Ah no! those eyes
So dear I prize
For death are too lovely!

abitex — aida — 04037

abitex

abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud — italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd — italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

aida
04037

IT
codice doganale
58013700.
utilizzo
tende, imbottiti.
caratteristiche
100% poliestere, altezza cm ± 140, peso ± 435 gr/m².
tintura
il prodotto è tinto in pezza.
lunghezza pezze
circa 40 mt.
abrasione
150.000 cicli, ISO 12947-2.
solidità alla luce
5, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 4/5, umido 4, ISO 105 X12.
resistenza alla cucitura
ordito 3 mm, trama 2 mm, ISO 13936-2.
pilling
5, ISO 12945-2.
resistenza al fuoco
1IM - UNI 9175; classe 1 - UNI 9177; EN 1021 1/2; BS 5852 crib 5; NF P 92 503 M1; DIN 4102 B1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite.

EN
customs code
58013700.
use
curtains, upholstered furniture.
features
100% polyester, width cm ± 140, weight ± 435 g/m².
dyeing
piece dyed product.
roll length
approx. 40 lm.
abrasion resistance
150.000 rubs, ISO 12947-2.
colour fastness to light
5, ISO 105 B02.
fastness to rubbing
dry 4/5, wet 4, ISO 105 X12.
seam slippage
warp 3 mm, weft 2 mm, ISO 13936-2.
pilling
5, ISO 12945-2.
fire resistance
1IM - UNI 9175; classe 1 - UNI 9177; EN 1021 1/2; BS 5852 crib 5; NF P 92 503 M1; DIN 4102 B1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
attention
slight colour differences between different batches are allowed.

DE
zolltarifnummer
58013700.
verwendung
vorhänge, polstermöbel.
merkmale
100% polyester, breite cm ± 140, gewicht ± 435 gr/m².
färbung
stückgefärbt.
länge des tuchs
ca. 40 lfm.
abriebbeständigkeit
150.000 zyklen, ISO 12947-2.
farbbeständigkeit gegenüber licht
5, ISO 105 B02.
reibechtheit
trocken 4/5, feucht 4 mm, ISO 105 X12.
nahtschiebewiderstand
Kette 3 mm, Schuss 2 mm, ISO 13936-2.
pillverhalten
5, ISO 12945-2.
feuerbeständigkeit
1IM - UNI 9175; classe 1 - UNI 9177; EN 1021 1/2; BS 5852 crib 5; NF P 92 503 M1; DIN 4102 B1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
achtung
leichte farbunterschiede zwischen den einzelnen partien sind zulässig.

FR
code douanier
58013700.
utilisation
rideaux, meubles rembourrés.
caractéristiques
100% polyester, hauteur cm ± 140, largeur ± 435 g/m².
teinture
le produit est teinté en pièce.
longueur des pièces
environ 40 m. lin.
résistance à l'abrasion
150.000 rotations, ISO 12947-2.
solidité et résistance des couleurs à la lumière
5, ISO 105 B02.
solidité et résistance au frottement
sec 4/5, humide 4, ISO 105 X12.
résistance à la couture
chaîne 3 mm, trame 2 mm, ISO 13936-2.
boulochage
5, ISO 12945-2.
résistance au feu
1IM - UNI 9175; classe 1 - UNI 9177; EN 1021 1/2; BS 5852 crib 5; NF P 92 503 M1; DIN 4102 B1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
attention
de légères différences de couleur entre différents lots sont admises.

ES
código aduanero
58013700.
utilización
cortinas, muebles tapizados.
características
100% poliéster, ancho ± 140 cm, peso ± 435 gr/m².
tinte
tintura en pieza.
largo de las piezas
aprox. 40 m.
resistencia a la abrasión
150.000 ciclos martindale, ISO 12947-2.
solidez de los colores a la luz
5, ISO 105 B02.
solidez al frote
seco 4/5, humedo 4, ISO 105 X12.
resistencia al deslizamiento de hilos
urdimbre 3 mm, trama 2 mm, ISO 13936-2.
formación de bolitas
5, ISO 12945-2.
resistencia al fuego
1IM - UNI 9175; classe 1 - UNI 9177; EN 1021 1/2; BS 5852 crib 5; NF P 92 503 M1; DIN 4102 B1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
atención
son admisibles ligeras diferencias de color entre partidas diversas.

AR
كتالوج الجمارك
58013700.
الاستخدام
ستائر، مفروشات.
المكونات
100% بوليستر، العرض ± 140 سم، الوزن ± 435 جرام/م².
قابلية الصبغ
المنتج مصبوغ على شكل قطعة.
طول اللفة
حوالي 40 متر طولي.
مقاومة التآكل
150.000 دورة، ISO 12947-2.
ثبات ومقاومة الألوان للضوء
5, ISO 105 B02.
ثبات ومقاومة الألوان للاحتكاك
جاف 4/5، مبلل 4، ISO 105 X12.
انزلاق الخيوط
السدى 3 مم، اللحمة 2 مم، ISO 13936-2.
البيلنج
5, ISO 12945-2.
مقاومة الحريق
1IM - UNI 9175; classe 1 - UNI 9177; EN 1021 1/2; BS 5852 crib 5; NF P 92 503 M1; DIN 4102 B1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
انتباه
يسمح بوجود اختلافات طفيفة باللون بين الدفعات المختلفة.

ZH
海关编号
58013700.
用途
窗帘，填充物。
特性
100% 涤纶，高度 ±140 cm，重量 ±435 gr/m²。
染色
匹染布。
布匹长度
约40 米。
耐磨性能
150.000 转, ISO 12947-2.
耐光色牢度
5, ISO 105 B02.
耐摩擦色牢度
干摩擦 4/5, 湿摩擦 4, ISO 105 X12.
经线滑纱
经向 3 mm, 纬向 2 mm, ISO 13936-2.
起球
5, ISO 12945-2.
耐火性能
1IM - UNI 9175; classe 1 - UNI 9177; EN 1021 1/2; BS 5852 crib 5; NF P 92 503 M1; DIN 4102 B1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
注意
不同批次之间允许存在轻微色差。

RU
таможенный кодекс
58013700.
использование
шторы, мягкая мебель.
характеристики
100% полиэстер, высота в см ± 140, вес ± 435 г/м².
краситель
продукт окрашивают в мотках.
длина деталей
ø 40 погонных метрах.
устойчивость к истиранию
150.000 циел, ISO 12947-2.
светостойкость
5, ISO 105 B02.
устойчивость к истиранию
сухой 4/5, влажный 4, ISO 105 X12.
прочность швов
основа 3 мм, уток 2 мм, ISO 13936-2.
пиллинг
5, ISO 12945-2.
огнестойкость
1IM - UNI 9175; classe 1 - UNI 9177; EN 1021 1/2; BS 5852 crib 5; NF P 92 503 M1; DIN 4102 B1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
внимание
допускаются незначительные различия в цвете между различными частями.

CAMPIONE GRATUITO NON DESTINATO ALLA VENDITA (ART. 2 DPR 26.10.72 N° 633 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI) ESENTE DDT (ART. 4 C 6 DPR 627/78)

abitex
aida – 04037

abitex

111


500

100

401


502

400

402

900

403


501

901

406


301

404

405

304

305


802

302


804

306

801

303

800

805

808

803

407

807

702

003

607

603

705

606

602

704

600

703

103

700

608


604


806


601

200